

VERSTELBARE DROPNIPPEL TUBE REGLABLE

VOCLA ARTIKEL N° VOCLA N° ARTICLE	LENGTE LONGUEUR	DRAADTYPE TYPE FILET	BESTELHOEV. QUANTITÉ
14201016	100-160 mm	1" M - 1/2" F	30
14201424	140-240 mm	1" M - 1/2" F	24
14202232	220-320 mm	1" M - 1/2" F	20
14203040	300-400 mm	1" M - 1/2" F	20
14201319	130-190 mm	1" F - 1/2" F	24
14301727	170-270 mm	1" F - 1/2" F	20



EIGENSCHAPPEN

- Ideaal voor uitfitten sprinklers in verlaagde plafonds (zeker bij vaste plafonds)
- Tijdsbesparing door minder meetwerk
- Binnendraad en buitendraad afhankelijk van toepassing
- Maximale werkdruk 25 bar (PN25)

CHARACTÉRISTIQUES

- Idéal pour mettre des sprinklers dans un faux plafond
- Gagner du temps de montage
- Filet intérieur et extérieur disponible
- Pression maximale 25bar (PN25)

REDUCEERBUIS TUBE RÉDUIT

VOCLA ARTIKEL N° VOCLA N° ARTICLE	AFWERKING* FINITION*	LENGTE* LONGUEUR*	UITGANG CONNECTION	BESTELHOEV. QUANTITÉ
14100602	galva	600 mm	1" - 1/2"	10
14100603	galva	600 mm	1" - 3/4"	10
14100802	galva	800 mm	1" - 1/2"	10
14100803	galva	800 mm	1" - 3/4"	10
14101002	galva	1000 mm	1" - 1/2"	10
14101003	galva	1000 mm	1" - 3/4"	10
14110602	menie	600 mm	1" - 1/2"	10
14110603	menie	600 mm	1" - 3/4"	10
14110802	menie	800 mm	1" - 1/2"	10
14110803	menie	800 mm	1" - 3/4"	10
14111002	menie	1000 mm	1" - 1/2"	10
14111003	menie	1000 mm	1" - 3/4"	10



EIGENSCHAPPEN

- Galva gelaste draadbuis DN25 met uitgang voor sprinklers DN15 (1/2") of DN20 (3/4")
- Te gebruiken als stijgbuis of als zakbuis
- Tijdsbesparing en kleinere kans op lekkages

CHARACTÉRISTIQUES

- Tube galva DIN2440 avec connection DN15 ou DN20 pour sprinkler
- Idéal pour gagner du temps au chantier
- Réduction de risque de fuite

* andere lengtes verkrijgbaar op aanvraag /
andere afwerking (menie of RAL-kleur) op aanvraag.
* autre longueurs disponibles sur demande /
finition antirouille ou couleur RAL sur demande.